

## Three-Pole Earthing and Short-Circuiting Devices

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm<sup>2</sup> in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

### Die Standardseillängen betragen:

#### ■ Kurzschleißseile:

- a = 600 mm
- b = 600 mm
- d = 600 mm

#### ■ Erdungsseil:

- c = 1500 mm



Picture may vary.

## Technical Data

<b>Article no.</b>	<b>369 203 001 04441</b>	
<b>Earthing Clamp</b>	<b>crimp cable lug</b>	
<b>Line clamp</b>	<b>crimp cable lug</b>	
<b>Cable cross section short-circuit cable</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>35</b>
<b>Earthing cable cross section</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>35</b>
<b>Cable length a</b>	<b>(m)</b>	<b>0,6</b>
<b>Cable length b</b>	<b>(m)</b>	<b>0,6</b>
<b>Cable length d</b>	<b>(m)</b>	<b>0,6</b>
<b>Cable length c</b>	<b>(m)</b>	<b>1,5</b>
<b>Max. short-circuit current</b>	<b>(kA)</b>	<b>6,9</b>
<b>Insulating material</b>	<b>PVC transparent</b>	
<b>Language</b>	<b>German, English</b>	