PFISTERER

Three-Pole CONNEX Earthing and Short-Circuiting Device with a Connection for CONNEX Connector, Size 2

Mit diesen Vorrichtungen können Kabel mit MV CONNEX Kabelanschlussteilen geerdet und kurzgeschlossen werden. Passend für MV CONNEX Kabelanschlussteile nach EN 50180, EN 50181, DIN 47637.

Die Standardseillängen betragen:

- **Kurzschließseile:**
  a = 600 mm
  b = 600 mm
  d = 600 mm

- **Erdungsseil:**
  c = 1500 mm



Picture may vary.

Technical Data

Article no.		369 203 001 05286
Earthing Clamp		U2
Clamping range earthing clamp		5 - 20
for ball pin diameter	Ø (mm)	25
for T-bolt diameter	Ø (mm)	15
Line clamp		Connection for CONNEX Plug Size 2
Cable cross section short-circuit cable	(mm^2)	150
Earthing cable cross section	(mm^2)	50
Cable length a	(m)	0,6
Cable length b	(m)	0,6
Cable length d	(m)	0,6
Cable length c	(m)	1,5
Max. short-circuit current	(kA)	29,6
Max. short-circuit current 0,5 s	(I_k 0,5 s (kA))	42
Insulating material		PVC transparent
Language		German

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com We accept no liability for printing errors / Subject to technical modifications