



- 1 inklusiv nur in Variante 221
inclusive only in variants 221
- 2 nicht im Lieferumfang
not in scope of supply

Umgebungstemperatur / ambient temperature
min. -25°C
max. +50°C

mit Spannungsabgriff / C ₁ = 14,5±1,5pF / with voltage tap	827 110 221
mit Spannungsabgriff / C ₁ = 14,5±1,5pF / with voltage tap	827 110 021

Ausführung / type		Nr. / No.												
mit Spannungsabgriff / C ₁ = 14,5±1,5pF / with voltage tap		827 110 221												
mit Spannungsabgriff / C ₁ = 14,5±1,5pF / with voltage tap		827 110 021												
<table border="1"> <tr> <td>Maßstab / scale</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td>Name / name</td> <td>FERENCI</td> </tr> <tr> <td>Datum / date</td> <td>2021-01-20</td> </tr> <tr> <td>Erstellt von / created by</td> <td>FERENCI</td> </tr> <tr> <td>Geprüft von / approved by</td> <td>KUNA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> PFISTERER PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany </td> </tr> </table>			Maßstab / scale	1:1	Name / name	FERENCI	Datum / date	2021-01-20	Erstellt von / created by	FERENCI	Geprüft von / approved by	KUNA	PFISTERER PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany	
Maßstab / scale	1:1													
Name / name	FERENCI													
Datum / date	2021-01-20													
Erstellt von / created by	FERENCI													
Geprüft von / approved by	KUNA													
PFISTERER PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany														
Beschreibung / title														
CONNEX-Geräteanschlußteil Gr. 3, Um= 52 kV, In=1250A nur für GIS														
CONNEX socket size 3, Um=52 kV, In=1250A only for GIS														
Erstellt von / created by	Name / name	Index / rev												
20202169	Ferenci	01												
Datum / date of issue	Date of issue / document no.													
2021-01-20	827110A11													
Blatt / sheet	Blatt / sheet													
1/1	1/1													