



- 1 Befestigung nach EN 50180-3, Anzugsmoment 35Nm
Fixing details acc. to EN 50180-3, tightening torque 35Nm
- 2 Anzugsmoment 45Nm
Tightening torque 45Nm
- 3 Anzugsmoment 15Nm
Tightening torque 15Nm

Freiluftbeständig / nicht offshore-tauglich
Outdoor proof / not offshore proof

Temp.-beständig bis 105°C
Resistant to temperatures up to 105 °C

Maßstab / scale	Gewicht ca. / weight ca. (g)		Beschreibung / title			
1 : 1	3500		CONNEX-Trafo-Anschlußteil, Gr. 1 gerade, 24 kV Isolierlänge im Trafo 68 mm CONNEX Transformer Bushing, Size 1 straight, 24 kV, Insul. Length 68 mm			
Erstellt von created by	Name / name	Datum / date	Ersatz für / replacement for			
JAK	OES	1998-12-21	Für Kunden			
Gepüft von approved by	1998-12-21		Dokumentart / type of document	Dateiname / filename	Format / size	Blatt / sh.
PFISTERER			S02-107700	A2	1/1	
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany			And.nr. / rev. no.	And.datum / date of issue	Name / name	Index / rev.
			20190498	2019-05-07	Ferenci	07
			Dokumentnr. / document no.			
			827159001A			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung
 und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich
 gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder
 Geschmacksmerkmalverletzung vorbehalten. © Pfisterer