



Kenndaten:
 Bemessungsfrequenz 50 Hz
 Nennableitstoßstrom 10 kA
 Nennkurzschlussstrom 40 kA

characteristics:
 rated frequency 50 Hz
 rated discharge current 10 kA
 rated short-circuit current 40 kA

72,5 kV	58,0 kV	193,2 kV	827 542 725
65,0 kV	52,0 kV	173,2 kV	827 542 650
61,3 kV	49,0 kV	163,2 kV	827 542 613
52,5 kV	42,0 kV	139,9 kV	827 542 525
45,0 kV	36,0 kV	119,9 kV	827 542 450
Ur	Uc	Ures	Nr. / no.

Maßstab / scale 0,6:1	Gewicht ca. / weight ca. (KG) 30,63	Beschreibung / title CONNEX-Überspannungsableiter, Gr. 4, GIS IN=10kA	
Erstellt von / created by FERENCI	Datum / date 05.12.2023	Kundenzeichnung / Customer drawing	
Geprüft von / approved by KUNA	Datum / date 11.12.2023	Ersatz für / replacement for CONNEX-Surge Arrester, Size 4, GIS equipment IN=10kA	
PFISTERER		Status / status 20233206	Formel / size 06
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany		Reihe / series Serienfreigabe / Series Release	Blatt / sheet 1/1 827542A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung, insbesondere auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Pfisterer Kontakttechnik GmbH. Die Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Schutzrechtsverletzung sind vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as its contents, in whole or in part, without the written authorization of Pfisterer Kontakttechnik GmbH is prohibited. In the event of the patent, utility model, or trademark infringement, the rights are reserved.