



Max. Prüfwerte beschränkt auf:  
 Maximum test values are limited to:  
 AC 140kV  
 BIL 325kV

Zum Dichten und spannungsfesten Verschließen von  
 HV-CONNEX-Geräteanschlusssteilen, Größe 4  
 For sealing and voltage-proof closing of HV-CONNEX sockets, size 4

Maßstab / scale	Gewicht ca. / weight ca. (KG)	Beschreibung / title	
1 : 2	5,60	CONNEX Blindstecker Gr. 4	
Erstellt von created by	Datum / date	CONNEX Dummy plug sz. 4	
KUNA	27.06.2022		
Geprüft von approved by			
ROSS	27.06.2022		
<b>PFISTERER</b>		Ersatz für / replacement for	Dokumentart / type of document
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany		20221774	Kundenzzeichnung / Customer drawing
		Status / status	Dateiname / filename
		Serienfreigabe / Series Release	10000000009367_DRW_000.IDW
		Index / rev.	Format / size Blatt / sh.
		06	A2 1/1
		PFISTERER Dokumentnr. / PFISTERER document no.	
		827700004A1	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten. © Pfisterer  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. © Pfisterer