



- 1 Befestigung für Durchführung nach DIN 42538
Attachment for bushing to DIN 42538
- 2 bis max. 2200 A: bei Verwendung Steckanschluß 827 128-730
up to max. 2200 A: using plug-in type connection for part 827 128-730
- 3 bis max. 3150 A: bei Verwendung Klemmanschluß - Kundenseitige Beistellung
up to max. 3150 A: using clamping type connection - provided by customer
- 4 Anschlussteile auf besondere Bestellung
Connecting parts to be ordered separately
- 5 Rauhtiefe der Dichtfläche (Flachdichtung) am Trafo
Surface roughness of the sealing surface (flat-sealing) on the transformer $\sqrt{Rz\ 6,3}$
- 6 Bei horizontalem Einbau (Kabelanschlüsse senkrecht von unten) muß das Winkelanschlussteil zusätzlich befestigt werden.
For horizontal installation (cable connection vertically from below) the elbow socket must be fixed additionally
- 7 Drehmoment wechselseitig zuerst mit 20 Nm und dann mit 45 Nm anziehen
Tighten torque alternately first with 20 Nm and then with 45 Nm

5 Separat bestellen / order separately
Andere Dichtsysteme sind vom Anwender auf Tauglichkeit zu prüfen!
other sealing systems must be approved by the user

M12 ähnlich DIN 912
M12 similar to DIN 912

Lamellenkontakt
Lamella contact

Steckanschluß 827 128-730
Plug-in type connection 827 128-730

3 Klemmanschluß dargestellt
Illustration of clamping type connection

Umgebungsbedingungen Environment conditions	Befestigungs-Set inkl. Dichtset Separat bestellen Fixing set incl. sealing set part to be ordered separately	Dichtset Art.- Nr. sealing set No.
-25°C bis / to +50°C	827 190 015	545 036 007
-45°C bis / to +50°C	827 190 215	545 036 017
offshore -25°C bis / to +50°C	827 190 115	545 036 007

2200	3150	52	827 146 337
2200	3150	42	827 146 336
A	A	KV	Bestell-Nr. Ref. No.

Maßstab / scale: 1:2
 Gewicht ca. / weight ca. (g): 99000
 Name / name: KUN
 Datum / date: 1996-02-29
 Erstellt von / created by: KUN
 Geprüft von / approved by: BOH
 1996-03-27
PFISTERER
 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany
 Beschreibung / title: CONNEX-Mehrfach-Winkelanschlußteil / 4 x Gr.3, 42, 52kV
 CONNEX multi-contact elbow bushing / 4 x size 3, 42, 52kV
 Ersatz für / replacement for: KAW 6328
 Dokumentart / type of document: Für Kunden
 Dateiname / file name: S02-107683
 Anz. / rev. no.: 2020-04-23
 Name / name: Ferenczi
 Index / rev.: 11
 Dokumenten- / document no.: 827146A1

Weitergabe sowie Verwendung dieses Dokuments, Verwertung, Reproduktion oder die Kommunikation des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Pfisterer Kontaktsysteme GmbH. Die Haftung für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Urheberrechtsverletzung, insbesondere bei Nachahmung, ist dem Nutzer zu überlassen.