

1

Kriechweg: 900mm
creepage

2

Anschluss muss schwingungsentkoppelt
und biegefrei ausgeführt werden
The connection must be performed decoupled of
vibrations and without bending

M10

2

Flansch drehbar
flange revolving

Anzugsmoment
ca.15Nm

1:2

M8

22

Ø115

1

45°

ca. / approx. 583

ca. / approx. 238

88

torpue
Anzugsmoment
max.32Nm

1:10

Gewicht 5,4 kg
Weight

ohne Verpackung
without packing

Bestell - Nr.
Ordering - nr.

827 186 210

Um =24kV
In =250A
U_{AC} 5min. =54kV
U_{BIL} =125kV

	Name / name	Datum / date	Allgemeintol. / general tol.	Maßstab / scale	Gewicht / weight (g)	Werkstoff / material				
Erstellt durch created by	MAY	2003-08-08	Tolerierung / tolerancing	1:2 -		Oberfläche / surface				
Genehmigt von approved by	HUT	2003-08-08	Benennung / title CONNEX Prüf-und Übergangsstecker Gr. 0 CONNEX test and adapter connector size 0							
Archiviert von archived by	KUN	2006-04-25								
Projekt Nr. project no.										
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH & Co. KG			Ersatz für / replacement for		Dokumentenart / type of document		Datei Nr. / file no.	Format / size	Blatt / sh.	
					Für Kunden		S02-121902	A3	1/1	
			Änd.Nr. / mod.no.	Ausgabedatum/date of issue	Name / name	Index / rev.	Zeichnungs Nr. / drawing no.			
				2008-04-22	Ferenci	03	827186A0			