



1 Meßpunkt / measuring point
2kV, ca. / approx. 440pF

Kriechweg / creepage distance 5270mm

2383

Umbruchkraft Pn = 2000N
cantilever strength Pn = 2000N

460

Ø278

Ø272

Ø30
(80)

Ir. = 1250A
Um = 170kV
BIL = 750kV
AC = 325kV
Masse = 98kg

Maßstab / scale 1:2.5	Gewicht ca. / weight ca. (g) 98000	Beschreibung / title HV CONNEX Durchführung Gr. 6, 170kV, 1250A für Freiluftanwendungen, mit Messanschluß, in RIP Ausführung	
Erstellt von / created by FERENCI	Datum / date 2011-10-06	HV CONNEX pluggable bushing, Size 6, 170kV, 1250A Outdoor, with measuring point, in RIP design	
Geprüft von / approved by ARRANZ	Datum / date 2011-10-06		
PFISTERER PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany		Ersatz für / replacement for Für Kunden	Dokumentart / type of document S02-143771
Änd. nr. / rev. no. 20160701	Änd. datum / date of issue 2016-09-09	Name / name Ferenci	Index / rev. 03
		Dateiname / document no. 828187019A1	

Weitergabe sowie Verwendung dieses Dokuments, Verwertung, Verbreitung oder die Kommunikation des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Pfisterer Kontaktsysteme GmbH. Alle Rechte vorbehalten. In the event of the communication of the contents to others without explicit permission of the Pfisterer Kontaktsysteme GmbH, the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit permission of the Pfisterer Kontaktsysteme GmbH is prohibited. All rights reserved.